

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ДОГРАМА

ПЛАСТИКОВИ И МДФ ВРАТИ

N	размер	вид	зид	изглед	приземен		1етаж		2етаж		общ бр.		кв./м2/
					л	д	л	д	л	д	л	д	
1	70/200	ПВЦ	12		-	-	-	-	1	1	1	1	2.80
2	80/200	ПВЦ	12		-	-	-	-	3	2	1	1	3
3	80/200	MDF	12		-	-	-	-	1	-	1	-	1.60
4	90/200 с гише	MDF	25		-	-	-	-	1	-	-	1	1.80
5	90/200	MDF	12		-	-	5	3	-	-	5	3	14.40
6	90/200	MDF	25		-	1	3	1	1	-	4	2	10.80
7	90/210	MDF	25		-	-	2	2	-	-	2	2	7.56
8	100/210	MDF	12		-	-	1	-	4	6	5	6	23.10
9	100/210	MDF	25		-	-	-	-	3	2	3	2	10.50
10	160/210	MDF	12		-	-	1	-	1	-	1	3.36	
11	160/210	MDF	25		-	2	-	2	2	-	2	6.78	
12	160/210 петяща	MDF	25		-	1	-	1	1	-	1	3.36	
13	100/60 гише Нот п.1,15м	ПВЦ	25		115	60	-	2	-	2	-	2	1.20

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 3. МЕРКИТЕ ДА СЕ СВЕРЯТ ОТ МЯСТО.**
 - 4. СЛЕД ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ЧЛЕНЕНИЕТО НА ДОГРАМАТА ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ПРОЕКТАНТА.**
 - 5. ДОГРАМАТА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ И ОБРАБОТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПЛО.**
 - 6. СПЕСИФИКАЦИЯТА Е ВАЛИДНА СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЕКТА.**
 - 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ /СТРОИТЕЛЯТ/ ПРЕДИ НАЧАЛОТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО ДА ПРОВЕРИ ВСИЧКИ ЧЕРТЕЖИ И ПРИ ОТКРИТИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ДА УВЕДОМИ ПРОЕКТАНТА.**



ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС